

Draaibanken

Okuma Genos L300E-M

- Max. draaidiameter +/- 300mm
- Max. lengte 1000mm
- Spindeloorlaat \varnothing 70mm
- Met aangedreven gereedschappen

Okuma Genos L300-MY

- Max. draaidiameter +/- 300mm
- Max. lengte 450mm
- Spindeloorlaat \varnothing 70mm
- Met Y-as
- Met aangedreven gereedschappen
- Met stafaanvoer (max. \varnothing 65mm x 1000mm)

Okuma LB2000-EX

- Max. draaidiameter +/- 200mm
- Max. lengte 300mm
- Spindeloorlaat \varnothing 45mm
- Met programmeerbare pinole
- Met werkstuk opvanginrichting

Freesbanken

Okuma Genos M560-VE

- Afmetingen bed 1300 x 560mm
- Slag X-Y-Z 1050x560x460mm
- Met 4^e as

Okuma MC-4VA

- Afmetingen bed 1000 x 410mm
- Slag X-Y-Z 650x410x450mm

Deckel FP3 NC

- Afmetingen bed 400 x 400mm
- Slag X-Y-Z 400x370x350mm

Draai- freesbanken (Multitaskmachines)

Okuma Multus U4000

- Max. diameter 650mm
- 1500mm tussen de spindels
- Spildoorlaat 100mm
- Uitgerust met dubbele spindel
- Volledig 5-assig simultaan
- 70 bar koeling door gereedschap

Meten

Hoogtemeter TESA Hite400

- Max. hoogte 400mm
- Diverse meetpennen

3D meetmachine Brown&Sharpe MicroXcel PFX 765 CNC

- Meetbereik X-Y-Z 750x650x500mm
- Uitgerust met PC-DMIS software
- Programmeren vanuit 3D model

Diverse

Zaagmachine Cosen C 320 NC

- Max. diameter 320mm
- Volledig automatisch

Hoonmachine Sunnen 1660G

- Min. diameter 1,5mm
- Max. diameter 165mm
- Max. lengte 400mm

Pers JPL C150/100

- 165mm uitlading
- 100 kN drukkracht